

感熱デスクトッププリンタ 2”/4”

# AdvantageDLXi



## コンパクトサイズで、堅牢度・生産性に優れたプリンタ！

- 32bit RISC 型 CPU 搭載、マルチタスク処理で高速編集・高速印字を実現
- 印字スピード 最速 127 mm/秒
- 2インチ幅・4インチ幅、感熱モデルのフルラインアップ
- 印字密度 8ドット/mm (4インチのみ、12ドット/mm)
- 最大外径 119 mmロール紙が収納可能
- 豊富なインターフェース - 標準：USB (A&B)  
- オプション：RS232C シリアル
- USB A 搭載 - 登録データ、ファームウェア等のアップロードが容易に可能
- PSE、RoHS 指令対応設計

# Advantage =DLXiシリーズ=

小型・高性能・普及価格・ネットワークプリンター

医療～ロジスティクスまで、幅広い分野で長くご愛用いただいています。  
分散発行・現場発行に最適です。



## ■ 製品仕様

項目	DBD24	DBD42
印字方式	感熱	
印字密度	203dpi (8ドット/mm)	
有効印字幅	53.8 mm (2.1")	104 mm (4.1")
最大印字速度	127 mm/秒	
バーコード種	Code39、Codabar(NW7)、EAN8/13、Add/2/5、EAN128、Code93 I2of5、S2of5、Plessy、MSI/MSI1、Postet、Code128A/B/C、UPC-A/E/E1 UPCA+、PDF417、Maxi Code、Aztec、QR Code、Data Matrix、RSS	
バーコード回転	0° 90°	
文字種	ビットマップフォント: 英、数、記号 7種類 スケーラブルスラッシュフォント: 英、数、記号 3種類	
	AGFA フォント: 英、数、記号 7種類	
	漢字 フォント: JIS 第一・第二水準ゴシック体 16×16ドット、24×24ドット 2種類	
文字列回転	0° 90° 180° 270°	
グラフィック	PCX、BMP	
用紙種類	ラベル、タグ、ジャーナル	
用紙サイズ (幅)×(長さ)mm	最少	25 × 6.35
	最大	61 × 8,179
		25 × 6.35
		108 × 8,179
インターフェース	USB (A&B)、オプション RS232C シリアル & パラレル、Ethernet	
メモリー	DRAM:16MB、フラッシュメモリー:8MB	
機器寸法 (幅)×(奥行)×(高)mm	119×238×155	173×238×155
重量	1.41 kg	1.77 kg
環境条件	動作温度 -5℃～40℃、動作湿度 20%～85% (結露無きこと)	
電源 / 消費電力 (25%印字)	AC100V 50/60Hz (外付け AC アダプター)、40W 以下 (2.1")、80W (4.1")	
ロール形状 / 用紙検出	コア 26 mm以上、最大外径 119 mm、反射及び透過センサー 2種	
プリンタドライバー	Windows (7、8、10、32bit、64bit、Sever2003、2008) 対応	
オプション	RS232C シリアル & パラレル、Ethernet、	

- 印字品質が保証された、弊社純正サプライをご使用ください
- 製品改良の為、予告なく仕様変更することがあります
- Windows は Microsoft 社の登録商標です

## (株)シージェーピーテクノロジー

170-0013 東京都豊島区東池袋 2-6-6 ストック東池袋 3 階  
Tel. 03-5391-7689 Fax. 03-5391-7692  
http://www.cjp-ss.co.jp info@cjp-ss.co.jp