

**多彩なインターフェイス接続が可能！**

# ***SLP-DX223/SLP-TX223***

**スリムなボディで、且つ最速100mm/秒の高速印字  
Wifi接続やiPhoneなどのスマホ接続も可能**



## **■特徴**

- サイズ 幅2インチ 熱転写/感熱方式
- 印字スピード 100mm/秒
- 印字密度 標準300dpi(11,8dot/mm)

## **■様々なシチュエーションで使い方が変わる！**

- 動作環境0~40℃
- 最大外径60mmロール紙が収納可能。また、ファンフォールド紙も対応可能
- PSE/RoHS指令対応設計


## **■オプション・拡張機能(工場オプション)**

- イーサネットI/F WLAN-USB
- オートカッター、ピーラー(剥離)

**株式会社CJPシステムソリューションズ**

# NEW Desktop Label Printers

小型・高い性能を搭載した価格戦略ラベルプリンター！  
流通・物流・FA・運輸分野での分散発行・現場発行に最適。



項目		SLP-DX223	SLP-TX223
印刷	印刷方式	感熱方式	感熱 / 熱転写方式
	印字速度	最速100mm/sec (4ips)	
	ドット濃度	300 dpi	
	文字サイズ (横 X 縦ドット)	Shift-JIS 24 X 24(ASCII: 12 X 24)	
	文字セット	英数文字 : 95	
		漢字 7517文字	
国際文字コード : 32			
バーコード	コードバー、コード11、コード39、コード93、コード128、EAN-13、EAN-8、Industrial 2-of-5、UPC/EAN extensions、UPC-A、UPC-E、IMB、MSI、GSI1datebar (RSS-14)		
	コード49、データマトリックス、マキシコード、MicroPDF417、PDF417、QRコード、TLC39		
用紙	幅	15~60mm	
	ロール直径	内径 : 25.4~38.1mm (1~1.5") 外径 : 最大 Ø 130mm (5.12inch)	
インターフェイス		RS-232C、IEEE1284、USB 標準	
エミュレーション		SLCS, ZPL, EPL	
ドライバ		Windowsドライバ、OPOSドライバ、Macドライバ、Virtual COM USB /イーサネットドライバ、OPOSドライバ、Linux CUPSドライバ、ラベルアーティスト	
電源装置(SMPS)		AC 100-240V ,50/60Hz	
外形寸法(W X L X H mm)		120 x 230 x 170	
重量 (g)		1.36 kg	
環境温度		0~40℃	
工場オプション		オートカッター、ピーラー、イーサネット、WLAN、RTC 外部給紙装置	

標準USB V2.0HS+シリアル+USB



- 印字品質が保証された弊社純正サプライ品をご使用ください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

- WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

## 【輸入販売元】

**株式会社CJPシステムソリューションズ**  
システムソリューション事業部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6  
ストーク東池袋3階  
TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692  
<http://www.cjp-ss.co.jp>