

3inch キュービックPOSプリンタ

## SRP-QE302



- スペースを有効利用できる、  
キュービック（立方体）デザイン従来のプリンタの約半分の大きさです。
- 設置の仕方、縦横自由！  
スペースや設置環境に合わせて、上出し・横出しが選べます。
- コンパクトでも、毎秒220mm/秒の高速印字スピード
- 優れたコストパフォーマンス  
インターフェース  
USB + Ethernet 標準搭載

# SRP-QE302 3inch キュービックPOSプリンター

## プリンタ仕様

### ■ プリンタ本体

印字方式	感熱式
速度	最大200mm/sec
解像度	203dpi
印字幅	最大72mm
センサー	ペーパーエンド カバーオープン
ボディカラー	黒(白/特注)

### ■ 用紙仕様

用紙幅	最大 80mm
ロール紙直径	最大 80mm

### ■ 物理仕様

外形寸法	128×125 ×125mm
重さ	1.23kg
電源	ACアダプター
ドロアポート	2ポート

### ■ 環境仕様

温度	動作時:0 ~ 40℃ 保存時:-20 ~ 60℃
湿度	動作時:10 ~ 80%RH 保存時:10 ~ 90%RH

### ■ 信頼性

プリントヘッド	150km
カッター	150万カット

### ■ 性能

NVイメージメモリー	768Kbytes (Mono)
受信バッファ	4 Kbytes
ユーザーメモリー	12Kbytes
インタフェース	USB V2.0FS+Ethernet

### ■ ソフトウェア

エミュレーション	ESC/POS 準拠
文字数	1行/48文字
キャラクタセット	英数字 : 95文字 漢字 : 第1,2,3水準

### ■ バーコード

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: Data Matrix, GS1 Code, PDF417, QR code



CJP System Solutions, Inc.

## 株式会社 CJPシステムソリューションズ

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストック東池袋3階  
Tel. 03-5391-7689 Fax. 03-5391-7692  
e-mail sales02@cjp-ss.co.jp  
<http://cjp-ss.co.jp/>