

当社調べ世界初2インチ フロントアクセス方式ライナレスプリンター

SRP-S200

最大40%の用紙節約機能(バックフィード機能)付き
IP23規格対応防水動作プリンター



■特徴

- 用紙サイズ 58mm (オプション:40mm)
- 印字スピード 150mm/秒
- 印字密度 203dpi(8dot/mm)
- 用紙厚 0.06 ~ 0.09 mm

■簡単なメンテナンス

プリントヘッド、プラテンローラー、オートカッターは誰でも簡単に交換できます。



NEW Linerless Printer

小型で且つ高性能を搭載した、優れたコストパフォーマンスプリンター！

| 項目 | | SRP-S200 | |
|--------------------|---|-----------------------------------|--------|
| 印刷 | 印刷方式 | 感熱方式 | |
| | 印字速度 | 最速150mm/sec | |
| | ドット濃度 | 203 dpi | |
| | 印字幅 | 54 / 32 mm | |
| | 文字サイズ (横 X 縦ドット) | Shift-JIS 24 X 24(ASCII: 12 X 24) | |
| | 文字セット | 英数文字 | : 95 |
| | | 漢字 | 7517文字 |
| 国際文字コード | | : 32 | |
| バーコード | CodeBar/Code39/code93/Code128/ EAN-13/EAN-8、 ITF/UPC-A/UPC-E | | |
| | Data Matrix, PDF417, QR Code, | | |
| 用紙 | 幅 | 58 mm(オプション40mm) | |
| | ロール直径 | 外径 : 最大 Ø 103 mm | |
| インターフェイス | USB V2.0 FS + Ethernet + Serial | | |
| エミュレーション | ESC/P準拠 | | |
| ドライバ | Windows Driver, OPOS / JPOS Driver, Linux / Mac CUPS Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver, Utility | | |
| 電源 | (アダプタ24V/2.5A) | | |
| 外形寸法(W X L X H mm) | 128 x 156 x 196 mm | | |
| 重量 (g) | 1.8 kg | | |
| 環境温度 | 0~40°C | | |

- 印字品質が保証された弊社純正サプライ品をご使用ください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

- WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

【輸入販売元】



株式会社シージェーピーテクノロジー

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6
ストーク東池袋3階

TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692
<http://www.cjp-ss.co.jp>