

ライナーレスラベル印刷もできる 3インチのサーマルレシートプリンター

SRP-S300

5段階の用紙幅対応・紙詰まり防止オートカッター搭載の
ライナーレスラベル対応サーマルレシートプリンター




■特徴

- 用紙サイズ 83/ 80/ 62/ 58/ 40mm
- 印字スピード レシート機種:300mm/秒 ライナーレス機種:170mm/秒
- 印字密度 標準203dpi(8dot/mm)
- 用紙厚 0.06 ~ 0.09 mm

■選べるインターフェース

- オプション:シリアル/ 平行ル/ イーサネット/ WLAN/Bluetooth/ Powered USBの中の1種



中央一点残しタイプで、
複数枚を印字しても安定的に排出されま
す。

NEW Receipt Printer

小型で且つ高性能を搭載した、優れたコストパフォーマンスのレシートプリンター！
キッチンや小規模店舗でのレシート発行に最適。

項目		SRP-S300
印刷	印刷方式	感熱方式
	印字速度	最速170mm/sec
	ドット濃度	203 dpi
	印字幅	80 / 72 / 60 / 48 / 32 mm
	文字サイズ (横 X 縦ドット)	Shift-JIS 24 X 24(ASCII: 12 X 24)
	文字セット	英数文字 : 95
		漢字 7517文字
国際文字コード : 32		
バーコード	CodeBar/Code39/code93/Code128/ EAN-13/EAN-8、 ITF/UPC-A/UPC-E	
	Data Matrix, PDF417, QR Code,	
用紙	幅	40 / 58 / 62 / 83 mm
	ロール直径	外径 : 最大 Ø 103 mm
インターフェイス	USB V2.0 + 下記から1種 シリアル/ パラレル/ イーサネット/ WLAN/Bluetooth/ Powered USB	
エミュレーション	ESC/P準拠	
ドライバ	Windows Driver, OPOS / JPOS Driver, Linux / Mac CUPS Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver, Utility	
電源装置(SMPS)	AC 100-240V ,50/60Hz	
外形寸法(W X L X H mm)	132 x 182.4 x 128.5 mm	
重量 (g)	1.23 kg	
環境温度	0~40℃	
信頼性	サーマルヘッド: 150Km	
	カッター: 150万カット	

- 印字品質が保証された弊社純正サプライ品をご使用ください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

- WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

【輸入販売元】



株式会社シージーピーテクノロジー

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6
ストーク東池袋3階

TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692
<http://www.cjp-ss.co.jp>