

4-inch Desktop Label Printer

XD5-40d

高速且つ高信頼性ラベルプリンター



■特徴

- 印刷方式: 感熱方式
- 印刷速度 最高印字速度 : 7インチ/秒 (XD5-40d)
- 見やすい操作性: LCDパネル搭載
- 用紙外径: 127mm、ファンフォールド紙も可能
- 印字密度: XD5-40d: 203dpi
XD5-43d: 300dpi

株式会社CJPシステムソリューションズ

項目	XD5-40d	XD5-43d
印刷方式	感熱方式	
印字速度	最速 7 インチ/秒	最速 5 インチ/秒
ドット密度	203dpi	300dpi
印字幅	最大108mm	最大105.7mm
文字サイズ	漢字：24×24ドット 英数字：12×24ドット	
文字セット	ShiftJISコード、及び23種のコードページ, Unicode	
バーコード (1次元)	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128	
	EAN-13, EAN8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5	
	Logmars, MSI, Plessy, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14)	
	Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A	
	UPC-E, IMB	
バーコード (2次元)	Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode,	
	MicroPDF417, QR code, TLC 39	
用紙幅	15mm~118mm	
用紙径	最大127mm	
用紙コア内径	25.4~38.1mm	
インタフェース	Standard: USB + USBホスト	
	Option: ①USB + USBホスト + Serial + Ethernet	
	②USB + USBホスト + Serial + Ethernet + WiFi	
	③USB + USBホスト + Serial + Ethernet + Bluetooth	
エミュレーション	SLCS, ZPL, EPL	
ドライバ	Windows Driver (Europlus/Seagull)	
	Linux/Mac CUPS Driver	
	Virtual COM USB/Ethernet Driver	
	OPOS/JPOS Driver	
内部メモリー	Standard: 64MB SDRAM, 128MB Flash	
	Option: ①64MB SDRAM, 128MB Flash	
	②256MB SDRAM, 256MB Flash	
電源	ACアダプタ 100~240V AC入力、24V出力	
外形寸法	194×248×169mm	
重量	1.89kg	
表示ディスプレイ	Standard：なし	
	Option: FSTN LCD (200×100 Pixels)	
環境温度	操作時：0°C~40°C	
	保存時：-20°C~60°C	

●印字品質が保証された弊社純正サプライ品をご使用ください。

●製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

●WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

【輸入販売元】

株式会社CJPシステムソリューションズ
システムソリューション事業部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6
ストーク東池袋3階
TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692
<http://www.cjp-ss.co.jp>