

4インチ、ライナレス ラベルプリンター

XL5-40



- 世界で初めてのライナレス用紙に特化したラベルプリンター
- 剥離紙付きラベルに比べて1ロール当たり50%以上の長い用紙を使えます。

■特徴

- 2つのプラテンローラによりジャムとカールを防止
- テイクオフセンサーとギロチンカッターを使ってスムーズに用紙をカット
- 用紙幅20～114mm可変。最大外径127mmまで使用可能
- インターフェースは、WiFi (デュアルバンド)とBluetoothV4.2もサポート。



株式会社CJPシステムソリューションズ

XL5-40は、Bixolon社が豊富な経験をベースに信頼を持って提供する世界初の信頼性の高いライナレスラベルプリンターです。

項目	仕様
印字方式	感熱方式
解像度	203ドット/インチ(XL5-40), 300ドット/インチ (XL5-43)
印字可能幅	108mm(XL5-40), 105.7mm(XL5-43)
用紙幅	20~114mm
用紙径	127mm
用紙コア内径	1.5インチ (38.1mm)
文字種	漢字 (第一、第二、第三水準 + IBM拡張漢字) 英数字、及びかな、カタカナ、特殊記号
文字フォント	スケーラブル及びビットマップフォント Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
バーコード	1次元: Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128 EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Logmars Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet GS1 Databar (RSS-14), Standard 2-of-5 UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2次元: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, TLC39 MaxiCode, MicroPDF417, pdf417, QR code
メモリー	64MB SDRAM, 128MB Flash, 拡張メモリーオプション有
プリンタドライバ	Windowsドライバ、IOS, Android用 SDKあり
エミュレーション	BPL-Z(ZPL準拠)、BPL-E(EPL準拠)
センサー	GAP、裏マーク、Paper Takenセンサー
インタフェース	標準: USB2.0 + USBホスト オプション: LAN, WLAN(2.4G+5G), Bluetooth V4.2
電源	ACアダプター (100-240V)
動作温度	0°C~40°C
外径寸法	186(W) × 288(D) × 173mm(H)
重量(バッテリー込み)	2.8Kg

※記載内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 CJPシステムソリューションズ
システムソリューション事業部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストック東池袋3階
TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692
<http://www.cjp-ss.co.jp>